INDIFERENT DE CULOAREA ALEASA, PRETUL PRODUSULUI NU SE MODIFICA

AURA 08

AURA 07

AURA 09

AURA 10

AURA 11

AURA 12

AURA 13

AURA 14

AURA 15

AURA 16

AURA 17

AURA 18

AURA 19

AURA 20

AURA 21

AURA 22

AURA 23

AURA 24

AURA 25

AURA 26

BAHAMA 01

BAHAMA 03

BAHAMA 06

BAHAMA 08

BAHAMA 09

BAHAMA 11

BAHAMA 12

BAHAMA 15

BAHAMA 16

BAHAMA 17

BAHAMA 19

BAHAMA 23

BAHAMA 24

BAHAMA 25

BAHAMA 31

BAHAMA 30

BAHAMA 32

BAHAMA 33

BAHAMA 34

BAHAMA 35

BAHAMA 41

BAHAMA 42

BAHAMA 36


CENTAURI 05


CENTAURI 06

CENTAURI 13


CENTAURI 15


CENTAURI 16

CENTAURI 19
CENTAURI 28
CENTAURI 48
CENTAURI 58
CENTAURI 70
CENTAURI 72


CENTAURI 78


CENTAURI 80

CENTAURI 83

CENTAURI 86

CENTAURI 85

CENTAURI 86

CENTAURI 97

COUNTRY 02

COUNTRY 03

COUNTRY 05

COUNTRY 06

COUNTRY 07

COUNTRY 08


COUNTRY 09

COUNTRY 10

COUNTRY 11


COUNTRY 12


COUNTRY 14

COUNTRY 15

COUNTRY 17

COUNTRY 18

COUNTRY 19

COUNTRY 20


HAVANA 06


HAVANA 10


HAVANA 16

HAVANA 17


HAVANA 19


HAVANA 24


HAVANA 39


HAVANA 54

HAVANA 56


HAVANA 59


HAVANA 66

HAVANA 77


HAVANA 78

HAVANA 89

JUKON 01

JUKON 04

JUKON 05

JUKON 06

JUKON 08

JUKON 09

JUKON 10

JUKON 11


JUKON 12

JUKON 13

JUKON 15

JUKON 16

JUKON 17

LARS 07


LARS 27


LARS 35

LARS 45

LARS 59

LARS 62

LARS 68
LARS 73
LARS 74
LARS 75
LARS 76
LARS 77
LARS 79

LARS 81
LARS 82
LARS 87
LARS 88
LARS 89
LARS 90

LARS 92
LARS 93
LARS 96
LARS 97
LARS 98
LARS 99
LARS 100

LAWA 01

LAWA 02

LAWA 03

LAWA 04

LAWA 05

LAWA 06

LAWA 07

LAWA 08

LAWA 09

LAWA 10

LAWA 11

LAWA 12

LAWA 13

LAWA 14

LAWA 17

MANILA 01

MANILA 04

MANILA 05

MANILA 09

MANILA 11

MANILA 16

MANILA 18

MANILA 21

MANILA 27

MANILA 28

MANILA 32

MANILA 35

MANILA 41

NORN 05

NORN 07

NORN 15
NORN 18
NORN 22
NORN 25
NORN 32
NORN 35

NORN 43
NORN 52
NORN 54
NORN 55
NORN 59
NORN 65

NORN 67
NORN 71
NORN 74
NORN 80
NORN 86
NORN 91


SAVIO 08

SAVIO 09

SAVIO 16

SAVIO 18

SAVIO 19


SAVIO 24


SAVIO 31

SAVIO 35

SAVIO 43

SAVIO 38

SAVIO 47

SAVIO 45


SAVIO 56

SAVIO 57


SAVIO 59


SAVIO 67


SAVIO 81

SAVIO 82

SAVIO 86

SAVIO 89

SAVIO 99

VARDO 04

VARDO 06

VARDO 11

VARDO 16

vardo 17

VARDO 19


VARDO 25


VARDO 35

VARDO 39

VARDO 43


VARDO 58

VARDO 68



MATERIALE CU IMPRIMEU

PENTRU PERNE

buterfly 02


buterfly 03

buterfly 04

buterfly 04


buterfly 05

neptun 1


neptun 2

neptun 4

neptun 3


neptun 5


print a2


print a4


print a 5


print a6


print a7


rose 15

rose 16

rose 17

IMITATIE DE PIELE STANDARD

PRETUL PRODUSULUI NU SE MODIFICA

SOFT 3 | IMITATIE PIELE

SOFT 09 | IMITATIE PIELE

SOFT 10 | IMITATIE PIELE

SOFT 12 | IMITATIE PIELE

SOFT 13 | IMITATIE PIELE


SOFT 16 | IMITATIE PIELE

SOFT 17 | IMITATIE PIELE

SOFT 19 | IMITATIE PIELE

SOFT 20 | IMITATIE PIELE

SOFT 29 | IMITATIE PIELE

SOFT 33 | IMITATIE PIELE


SOFT 66 | IMITATIE PIELE

MATERIALE EXTRA COST

ACESTE MATERIALE MODIFICA PRETUL PRODUSULUI CU + 10% EXTRA









CLOUD 38
CLOUD 39
CLOUD 60
CLOUD 63
CLOUD 68
CLOUD 70

CLOUD 71
CLOUD 72
CLOUD 74
CLOUD 75
CLOUD 79
CLOUD 80


CLOUD 81
CLOUD 82
CLOUD 83
CLOUD 84
CLOUD 87
CLOUD 91

CLOUD 97
TERRA 06
TERRA 13
TERRA 26
TERRA 28
TERRA 29

TERRA 33
TERRA 39
TERRA 48
TERRA 58
TERRA 59
TERRA 61

TERRA 63
TERRA 69
TERRA 72
TERRA 73
TERRA 75
TERRA 76

FISE TEHNICE

Lech MODERN FABRICS

AURA

Skład chemiczny / Composition	100% PES
Ilość metrów w belce / Roll length	~ 50 m
Gramatura / Weight	270 g/m² ± 5%
Szerokość / Width	145 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance (ISO 12947-2:2000+AC:2006+PN-EN 14465:2005+A1:2007)	90.000 cykli / cycles
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2001)	
- Suche / Dry	4-5
- Mokre / Wet	4-5
Odporność koloru na światło / Color fastness to light (ISO 105 B02:2014-11 metoda 2)	4
Wytrzymałość na rozdzieranie / Tearing Strenght (ISO 13937-2:2002)	
- Osnowa / Warp	72 ± 7
- Wątek / Weft	58 ± 2
Przesunięcie nitek w szwie / Seam Performance (ISO 13936-2:2005)	
- Osnowa / Warp	4 mm
- Wątek / Weft	3 mm
Odporność na pilling / Pilling resistance (ISO 12945-2:2002))	4
Barwniki azowe / AZO dye stuffs	Nie wykryto / Not detected
Fumaran dimetylu / DMF dimethyl fumarate	Nie wykryto / Not detected
Trudnopalność / FR	Na zamówienie / On request

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care:

1. Informujemy, że kolorystyka tkanin może nieznacznie odbiegać od próbek umieszczonych w katalogach.
2. Wyniki testów zostały sporządzone z różnego rodzaju próbek materiałów i mogą posiadać średnią orientacyjną.
3. Firma sama nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku niewłaściwego użytkowania i czyszczenia materiału.
4. Efekt pilingu i mechaniczna tkanin powstały podczas użytkowania mebli jest rzeczą naturalną.
5. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest naturalne i nieodwracalne.
6. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.

1. We inform, that colouring of fabrics can imperceptibly run away from samples placed in catalogues.
2. Test results were received by various samples and therefore presenting average indicative values.
3. Firm sach we cannot responsibility for any damage caused by inappropriate use, cleaning, or solidclaned waterproofing.
4. The effect of pilling of fabrics formed during use of furniture is a natural thing.
5. The migration of textile dyes with intense colors and dark to bright is natural and inevitable.
6. Mechanical damage is not subject to complaint.

wps.com

Lech MODERN FABRICS

BAHAMA

Skład chemiczny / Composition	100% PES
Ilość metrów w belce / Roll length	~ 50 m
Gramatura / Weight	300 g/m² ± 5%
Szerokość / Width	148 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance (ISO 12947-2:1998+Cor1:2002)	> 100.000 cykli / cycles
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2001)	
- Suche / Dry	4-5
- Mokre / Wet	4-5
Odporność koloru na światło / Color fastness to light (ISO 105 B02:1994+A1:1998+A2:2000)	3-4
Wytrzymałość na rozdzieranie / Tearing Strenght (ISO 13937-1:2000+Cor.1:2004)	
- Osnowa / Warp	>63 N
- Wątek / Weft	>63 N
Przesunięcie nitek w szwie / Seam Performance (ISO 13936-1:2004)	
- Osnowa / Warp	> 200 N
- Wątek / Weft	> 200 N
Odporność na pilling / Pilling resistance (ISO 12947-2:1998+Cor. 1:2002)	4-5
Barwniki azowe / AZO dye stuffs	Nie wykryto / Not detected
Fumaran dimetylu / DMF dimethyl fumarate	Nie wykryto / Not detected
Trudnopalność / FR	Na zamówienie / On request

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care:

1. Informujemy, że kolorystyka tkanin może nieznacznie odbiegać od próbek umieszczonych w katalogach.
2. Wyniki testów zostały sporządzone z różnego rodzaju próbek materiałów i mogą posiadać średnią orientacyjną.
3. Firma sama nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku niewłaściwego użytkowania i czyszczenia materiału.
4. Efekt pilingu i mechaniczna tkanin powstały podczas użytkowania mebli jest rzeczą naturalną.
5. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest naturalne i nieodwracalne.
6. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.

1. We inform, that colouring of fabrics can imperceptibly run away from samples placed in catalogues.
2. Test result s were received by various samples and therefore presenting average indicative values.
3. Lech does not take any responsibility for any damage caused by inappropriate use, cleaning, or solidclaned waterproofing.
4. The effect of pilling of fabrics formed during use of furniture is a natural thing.
5. The migration of textile dyes with intense colors and dark to bright is natural and inevitable.
6. Mechanical damage is not subject to complaint.

wps.com

Lech MODERN FABRICS



BUTTERFLY

Skład chemiczny / Composition	100 % PES
Gramatura / Weight	220 g/m² (±5%)
Szerokość / Width	148 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance (EN-EN ISO 5470-2:2016)	100 000 cykli / cycles
Odpornosc koloru na tarcie / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2001)	
-wzdłuż / along	5
-wszerz / across	5
Trudnopalność / FR	Na zamówienie / On request
Tkanina / Fabric	Haki

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care

1. Informacje proszę, że kolorystyka tkanin może nieznacznie odbiegać od próbek umieszczonych w katalogach.
2. Wyniki testów zostały sporządzone z różnego rodzaju próbek materiałów i mogą posiadać średnią orientacyjną.
3. Firma sama nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku niewłaściwego użytkowania i czyszczenia materiału.
4. Efekt pilingu i mechaniczna tkanin powstały podczas użytkowania mebli jest rzeczą naturalną.
5. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest naturalne i nieodwracalne.
6. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.

1. Informujemy, że kolorystyka tkanin może nieznacznie odbiegać od próbek umieszczonych w katalogach.
2. Wyniki testów zostały sporządzone z różnego rodzaju próbek materiałów i mogą posiadać średnią orientacyjną.
3. Firma sama nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku niewłaściwego użytkowania i czyszczenia materiału.
4. Efekt pilingu i mechaniczna tkanin powstały podczas użytkowania mebli jest rzeczą naturalną.
5. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest naturalne i nieodwracalne.
6. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.

CENTAURI		
Masa powierzchniowa/Weight/Gewicht	DIN EN 1227	300 g/m² ± 5%
Szerokość robocza/Working width of roll/Arbeitsbreite der Rolle		minimum 140 cm
Skład/Composition/Zusammensetzung	EU 1007/2011	97%PES/3%PA
Test Martindale'a/Abrasion resistance/Scheuerfestigkeit (Martindale)	EN ISO 12947-2	35 000
Skłonność do mechacenia i pilingu/Pilling resistance/Pillbildung	EN ISO 12945-2 (2000)	4-5
Odporność wybarwień światło sztuczne/Colour fastness to light/Lichtechtheit	EN ISO 105-B02-2	6
Odporność na tarcie suche/Colour fastness to dry rubbing/Reibechtheit trocken	EN ISO 105-X12	4-5
Odporność na tarcie mokre/Colour fastness to wet rubbing/Reibechtheit nass	EN ISO 105-X12	4-5
Wytrzymałość na rozdarcie/Tear growth resistance/Weiterreissfestigkeit	EN ISO 13937-1	
- osnowa/warp/Kette		85%
- wątek/weft/Schuss		15%
Wytrzymałość na rozciąganie/Tensile Strength/Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1	
- osnowa/warp/Kette		750%
- wątek/weft/Schuss		350%
Przesuwalność nitek/Resistance to seam slippage/Nahtschiebewiderstand (20 N)	EN ISO 13936-2	
- osnowa/warp/Kette		3 mm
- wątek/weft/Schuss		3 mm

PL Efekt pilingu (tzw. mechacenia) jest naturalnym i nieuchronnym do całkowitego wyeliminowania. Przenoszenie barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na tkaniny jasne jest nieuniknione. Przy zetknięciu tkaniny istnieje możliwość wystąpienia pajęczych przędz. Za subiektywne technologicznych dopuszczalna różnice w odcieniach kolorów.

EN The pilling effect is a natural process and cannot be completely eliminated. Migration of dye stuff from intense and dark fabrics to light fabrics is unavoidable. Pulled threads are to be expected when getting caught on sharp objects. Variations on color shades are acceptable for technological reasons.

DE Fusselbildung und Abwetzen von Textilien sind natürliche Prozesse und nicht völlig vermeidbar. Die Übertragung von Farbpigmenten von Stoffen mit intensiver und dunkler Färbung auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar. Bei Verhaken des Stoffes ist es möglich, dass einzelne Garnschlingen herausgezogen werden. Abweichungen der Farbtöne sind aus technologischen Gründen zulässig.

OEKO-TEX STANDARD 100 09/15 12942 TESTEX

PFC free no perfluorocarbon

BACK TO HOME PAGE

CLOUD

EASY CLEAN

	390 g/m² +/-10%
	100% Polyester
	min. 140cm
	90 000->100 000
	1.9-2.1 mm WARP / 1.9-2.1 mm WEFT
	4-5
	5
	4-5

DOWNLOAD CARD

DOWNLOAD THE PHOTO PACKAGE

LARS

	240g/m² +/-5%
	100% Polyester
	min. 140cm
	80000-90000
	3.6-4.0 mm WARP / 3.4-3.8 mm WEFT
	4
	4-5
	4-5

DOWNLOAD CARD

DOWNLOAD THE PHOTO PACKAGE

Lech MODERN FABRICS

Lech MODERN FABRICS

COUNTRY

Skład chemiczny / Composition	100% PES
Gramatura / Weight	300 g/m² ± 5%
Szerokość / Width	142 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance (ISO 12947-2:2000)	65 000 cykli / cycles
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2005)	
- **Suche** / Dry	4-5
- **Mokre** / Wet	5
Odporność koloru na światło / Color fastness to light (ISO 105 B02:2014-11 metoda 2)	5
Odporność na pilling / Pilling resistance (ISO 12945-2:2002)	5
Barwniki azowe / AZO dye stuffs	**Nie wykryto** / Not detected
Fumaran dimetylu / DMF dimethyl fumarate	**Nie wykryto** / Not detected
Trudnopalność / FR	**Na zamówienie** / On request

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care:

1. Informujemy, że kolorystyka tkanin może nieznacznie odbiegać od próbek zamieszczonych w katalogach.
2. Wyniki testów zostały zgromadzone z różnego rodzaju próbek materiałów i reprezentują średnie wskaźniki.
3. Firma Lech nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku niepoprawnego użytkowania i czyszczenia materiału.
4. Efekt pilingu z mechanizmu tkanin powstały podczas użytkowania mebli jest rzeczą naturalną.
5. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest naturalna i nieunikniona.
6. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.

1. We inform, that coloring of fabrics can imperceptibly run away from samples placed in catalogues.
2. Test results were received by various samples and therefore presenting average indicative values.
3. Lech does not take any responsibility for any damage caused by inappropriate use, cleaning or additional waterproofing.
4. The effect of pilling of fabrics formed during use of furniture is a natural thing.
5. The migration of textile dyes with intense colors and dark to bright is natural and inevitable.
6. Mechanical damage is not subject to complaint.

JUKON

Skład chemiczny / Composition	100% PES
Gramatura / Weight	350 g/m² ± 5%
Szerokość / Widt h	145 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance (ISO 12947-2:2000)	95 000 cykli / cycles
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2005)	
- **Suche** / Dry	4-5
- **Mokre** / Wet	4-5
Odporność koloru na światło / Color fastness to light (ISO 105 B02:2014-11 metoda 2)	4-5
Odporność na pilling / Pilling resistanc e (ISO 12945-2:2002)	5
Barwniki azowe / AZO dye stuffs	**Nie wykryto** / Not detected
Fumaran dimetylu / DMF dimethyl fumarate	**Nie wykryto** / Not detected
Trudnopalność / FR	**Na zamówienie** / On request

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care:

1. Informujemy, że kolorystyka tkanin może nieznacznie odbiegać od próbek zamieszczonych w katalogach.
2. Wyniki testów zostały zgromadzone z różnego rodzaju próbek materiałów i reprezentują średnie wskaźniki.
3. Firma Lech nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku niepoprawnego użytkowania i czyszczenia materiału.
4. Efekt pilingu z mechanizmu tkanin powstały podczas użytkowania mebli jest rzeczą naturalną.
5. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest naturalna i nieunikniona.
6. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.

1. We inform, that coloring of fabrics can imperceptibly run away from samples placed in catalogues.
2. Test results were received by various samples and therefore presenting average indicative values.
3. Lech does not take any responsibility for any damage caused by inappropriate use, cleaning or additional waterproofing.
4. The effect of pilling of fabrics formed during use of furniture is a natural thing.
5. The migration of textile dyes with intense colors and dark to bright is natural and inevitable.
6. Mechanical damage is not subject to complaint.

wps.com

HAVANA

Masa powierzchniowa/Weight/Gewicht	DIN EN 12127	400 g/m² ±5%
Szerokość robocza/Working width of roll/Arbeitsbreite der Rolle		minimum 140 cm
Skład/Composition/Zusammensetzung	EU 1007/2011	96%PES/4%PA
Test Martindale'a/Abrasion resistance/Scheuerfestigkeit (Martindale)	EN ISO 12947-2	40 000
Skłonność do mechacenia i pillingu/Pilling resistance/Pillbildung	EN ISO 12945-2 (2000)	4
Odporność wybarwień światło sztuczne/Colour fastness to light/Lichtechtheit	EN ISO 105-B02:2	3
Odporność na tarcie suche/Colour fastness to dry rubbing/Reibechtheit trocken	EN ISO 105-X12	4-5
Odporność na tarcie mokre/Colour fastness to wet rubbing/Reibechtheit nass	EN ISO 105-X12	4-5
Wytrzymałość na rozdarcie/Tear growth resistance/Weiterreissfestigkeit	EN ISO 13937-3	
- osnowa/warp/Kette		60 N
- wątek/weft/Schuss		40 N
Wytrzymałość na rozciąganie/Tensile Strength/Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1	
- osnowa/warp/Kette		1200 N
- wątek/weft/Schuss		550 N
Przesuwalność nitek/Resistance to seam slippage/Nahtschiebewiderstand (180 N)	EN ISO 13936-2	
- osnowa/warp/Kette		3 mm
- wątek/weft/Schuss		3 mm

PL Efekt pillingu (tzw. mechacenia się) tkanin jest procesem naturalnym i niemożliwym do całkowitego wyeliminowania. Przenoszenie barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na tkaniny jasne jest nieuniknione. Przy zahaczeniu tkaniny istnieje możliwość wyciągnięcia pojedynczych przędzy. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

EN The pilling effect is a natural process and cannot be completely eliminated. Migration of dye stuff from intense and dark fabrics to light fabrics is unavoidable. Pulled threads are to be expected when getting caught on sharp objects. Variations on color shades are acceptable for technological reasons.

DE Fusselbildung und Abwetzen von Textilien sind natürliche Prozesse und nicht völlig vermeidbar. Die Übertragung von Farbpigmenten von Stoffen mit intensiverer und dunklerer Färbung auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar. Bei Verhaken des Stoffes ist es möglich, dass einzelne Garnschlingen herausgezogen werden. Abweichungen der Farbtöne sind aus technologischen Gründen zulässig.

OEKO TEX® STANDARD 100 PFC free no perfluorocarbon

BACK TO HOME PAGE

Lech MODERN FABRICS

LAWA

Skład chemiczny / Composition	100% PES
Ilość metrów w belce / Roll length	~ 50 m
Gramatura / Weight	330 g/m² ± 5%
Szerokość / Width	145 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance (ISO 12947-2:1998+Cor1:2002)	>30.000 cykli / cycles
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2001)	
- Suche / Dry	4-5
- Mokre / Wet	4
Odporność koloru na światło / Color fastness to light (ISO 105 B02:1994+A1:1998+A2:2000)	4
Wytrzymałość na rozdzieranie / Tearing Strenght (ISO 13937-1:2000+Cor. 1:2004)	
- Osnowa / Warp	> 63 N
- Wątek / Weft	> 63 N
Przesunięcie nitek w szwie / Seam Performance (ISO 13936-1:2004)	
- Osnowa / Warp	> 200 N
- Wątek / Weft	> 200 N
Odporność na pilling / Pilling resistance (ISO 12947-2:1998+Cor. 1:2002)	4-5
Barwniki azowe / AZO dye stuffs	Nie wykryto / Not detected
Fumaran dimetylu / DMF dimethyl fumarate	Nie wykryto / Not detected
Trudnopalność / FR	Na zamówienie / On request

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care:

1. We inform, that coloring of fabrics can imperceptibly run away from samples placed in catalogues.
2. Test results were received by various samples and therefore presenting average indicative values.
3. Lech does not take any responsibility for any damage caused by inappropriate use, cleaning or additional waterproofing.
4. The effect of pilling of fabrics formed during use of furniture is a natural thing.
5. The migration of textile dyes with intense colors and dark to brights is natural and inevitable.
6. Mechanical damage is not subject to complaint.

LECHFABRICS.COM

new brand select lechselect.com

wps.com

Lech MODERN FABRICS

NEPTUN

Skład chemiczny / Composition	100 % PES
Gramatura / Weight	220 g/m² (±5%)
Szerokość / Width	148 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance	100 000 cykli / cycles
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing	
-wzdłuż / along	5
-wszerz / across	5
Trudnopalność / FR	Na zamówienie / On request
Tkanina / Fabric	Haki

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care

LECHFABRICS.COM

select

NOBN

Masa powierzchniowa/Weight/Gewicht	DIN EN 12127	330 g/m² ±5%
Szerokość robocza/Working width of roll/Arbeitsbreite der Rolle		minimum 140 cm
Skład/Composition/Zusammensetzung	EU 1007/2011	100%PES
Test Martindale'a/Abrasion resistance/Scheuerfestigkeit (Martindale)	EN ISO 12947-2	60 000
Skłonność do mechacenia i pillingu/Pilling resistance/Pillbildung	EN ISO 12945-2 (2000)	4
Odporność wybarwień światło sztuczne/Colour fastness to light/Lichtechtheit	EN ISO 105-B02:2	4
Odporność na tarcie suche/Colour fastness to dry rubbing/Reibechtheit trocken	EN ISO 105-X12	4-5
Odporność na tarcie mokre/Colour fastness to wet rubbing/Reibechtheit nass	EN ISO 105-X12	4-5
Wytrzymałość na rozdarcie/Tear growth resistance/Weiterreissfestigkeit	EN ISO 13937-3	
- osnowa/warp/Kette		90 N
- wątek/weft/Schuss		70 N
Wytrzymałość na rozciąganie/Tensile Strength/Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1	
- osnowa/warp/Kette		1100 N
- wątek/weft/Schuss		700 N
Przesuwalność nitek/Resistance to seam slippage/Nahtschiebewiderstand (180 N)	EN ISO 13936-2	
- osnowa/warp/Kette		3 mm
- wątek/weft/Schuss		3 mm

PL Efekt pillingu (tzw. mechacenia się) tkanin jest procesem naturalnym i niemożliwym do całkowitego wyeliminowania. Przenoszenie barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na tkaniny jasne jest nieuniknione. Przy zahaczeniu tkaniny istnieje możliwość wyciągnięcia pojedynczych przędzy. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

EN The pilling effect is a natural process and cannot be completely eliminated. Migration of dye stuff from intense and dark fabrics to light fabrics is unavoidable. Pulled threads are to be expected when getting caught on sharp objects. Variations on color shades are acceptable for technological reasons.

DE Fusselbildung und Abwetzen von Textilien sind natürliche Prozesse und nicht völlig vermeidbar. Die Übertragung von Farbpigmenten von Stoffen mit intensiverer und dunklerer Färbung auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar. Bei Verhaken des Stoffes ist es möglich, dass einzelne Garnschlingen herausgezogen werden. Abweichungen der Farbtöne sind aus technologischen Gründen zulässig.

OEKO-TEX® STANDARD 100 PFC free no perfluorocarbon

BACK TO HOME PAGE

Lech MODERN FABRICS

ROSE

Skład chemiczny / Composition	100 % PES
Gramatura / Weight	220 g/m² (±5%)
Szerokość / Width	148 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance	100 000 cykli / cycles
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing	
-wzdłuż / along	5
-wszerz / across	5
Trudnopalność / FR	Na zamówienie / On request
Tkanina / Fabric	Haki

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care

LECHFABRICS.COM

select

SAVIO

Masa powierzchniowa/Weight/Gewicht	DIN EN 12127	245 g/m² ±5%
Szerokość robocza/Working width of roll/Arbeitsbreite der Rolle		minimum 140 cm
Skład/Composition/Zusammensetzung	EU 1007/2011	100%PES
Test Martindale'a/Abrasion resistance/Scheuerfestigkeit (Martindale)	EN ISO 12947-2	50 000
Skłonność do mechacenia i pillingu/Pilling resistance/Pillbildung	EN ISO 12945-2 (2000)	4-5
Odporność wybarwień światło sztuczne/Colour fastness to light/Lichtechtheit	EN ISO 105-B02:2	4
Odporność na tarcie suche/Colour fastness to dry rubbing/Reibechtheit trocken	EN ISO 105-X12	4-5
Odporność na tarcie mokre/Colour fastness to wet rubbing/Reibechtheit nass	EN ISO 105-X12	4-5
Wytrzymałość na rozdarcie/Tear growth resistance/Weiterreissfestigkeit	EN ISO 13937-3	
- osnowa/warp/Kette		74 N
- wątek/weft/Schuss		78 N
Wytrzymałość na rozciąganie/Tensile Strength/Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1	
- osnowa/warp/Kette		552 N
- wątek/weft/Schuss		1210 N
Przesuwalność nitek/Resistance to seam slippage/Nahtschiebewiderstand (180 N)	EN ISO 13936-2	
- osnowa/warp/Kette		4 mm
- wątek/weft/Schuss		4 mm

PL Efekt pillingu (tzw. mechacenia się) tkanin jest procesem naturalnym i niemożliwym do całkowitego wyeliminowania. Przenoszenie barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na tkaniny jasne jest nieuniknione. Przy zahaczeniu tkaniny istnieje możliwość wyciągnięcia pojedynczych przędzy. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

EN The pilling effect is a natural process and cannot be completely eliminated. Migration of dye stuff from intense and dark fabrics to light fabrics is unavoidable. Pulled threads are to be expected when getting caught on sharp objects. Variations on color shades are acceptable for technological reasons.

DE Fusselbildung und Abwetzen von Textilien sind natürliche Prozesse und nicht völlig vermeidbar. Die Übertragung von Farbpigmenten von Stoffen mit intensiverer und dunklerer Färbung auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar. Bei Verhaken des Stoffes ist es möglich, dass einzelne Garnschlingen herausgezogen werden. Abweichungen der Farbtöne sind aus technologischen Gründen zulässig.

OEKO TEX® STANDARD 100 PFC free no perfluorocarbon

Lech MODERN FABRICS

SOFT

Skład chemiczny / Composition	100% PU
Grubość / Thickness	0,95 mm (±0,05)
Ilość metrów w belce / Roll length	~ 40 m
Gramatura / Weight	430g/m²± 10%
Szerokość / Width	140 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance (ISO 5470-2:2005 metoda 1)	68.000 cykli / cycles
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2005)	
- Suche / Dry	4-5
- Mokre / Wet	4-5
Odporność koloru na światło / Color fastness to light (ISO 802:1994+A1:1998+A2:2000)	6
Wytrzymałość na rozdzieranie / Tearing Strenght (ISO 4674-1:2005 metoda A)	
- kierunek wzdłużny / longitudinal direction	> 95 N
- kierunek poprzeczny / cross direction	> 53 N
Odporność na uszkodzenia przy zginaniu / Resistance to bending damage (ISO 7854:2002 metoda C)	
- kierunek wzdłużny / longitudinal direction	
50.000 cykli zginania	0
100.000 cykli zginania	2
- kierunek poprzeczny / cross direction	
50.000 cykli zginania	0
100.000 cykli zginania	2
Barwniki azowe / AZO dye stuffs	Nie wykryto / Not detected
Fumaran dimetylu / DMF dimethyl fumarate	Nie wykryto / Not detected
Trudnopalność / FR	Na zamówienie / On request

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care:

1. Informujemy, że kolorystyka tkanin może nieznacznie odbiegać od próbek zamieszczonych w katalogach.
2. Wyniki testów zostały zgromadzone z różnego rodzaju próbek materiałów i reprezentują średnią rezultatów.
3. Firma Lech nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku niepoprawnego użytkowania i czyszczenia materiału.
4. Efekt pilingu i mechacenia tkanin powstały podczas użytkowania mebli jest rzeczą naturalną.
5. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest naturalne i nieuniknione.
6. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.

1. We inform, that coloring of fabrics can imperceptibly run away from samples placed in catalogues.
2. Test results were received by various samples and therefore presenting average indicative values.
3. Lech does not take any responsibility for any damage caused by inappropriate use, cleaning or additional waterproofing.
4. The effect of pilling of fabrics formed during use of furniture is a natural thing.
5. The migration of textile dyes with intense colors and dark to bright is natural and inevitable.
6. Mechanical damage is not subject to complaint.

LECHFABRICS.COM

new brand select+ lechselect.com

TERRA NW

WATER REPELLENT

PET FRIENDLY

Grammage m²	330g/m² +/-5%
Composition	100% Polyester
Usable width	min. 140cm
Martindale test	90000-100000
Thread displacement	1.2-1.4 mm WARP / 1.5-1.7 mm WEFT
Tendency to pilling and peeling	4
Fastness to rubbing dry	4-5
Fastness to rubbing wet	4-5

DOWNLOAD CARD

DOWNLOAD THE PHOTO PACKAGE